



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

III. SZCZELINY

1a. Element szczelinowy

PROMASEAL®-PL



Opis wyrobu:

Elastyczny element złożony z masy pianki i pasm PROMASEAL®-PL, do montażu np. w szczeliny dylatacyjne. W czasie postawienia wytwarza piankę ogniochronną wypełniającą szczelinę.

Zakres zastosowania:

Do wszelkich szczelin budowlanych, fug dylatacyjnych itp., gdzie należy uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowo chroni przed zniszczeniem przez postawione zabetonowane elastyczne taśmy dylatacyjne.



STAR WENT Dom Handlowy

*produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów*

Element szczelinowy PROMASEAL®-PL EI 60 - EI 120 cennik

Element szczelinowy składa się z psm PROMASEAL - PL o szerokości 30 mm i grubości 2,5 mm, przekładany warstwami elastycznej pianki.

Wymiary	Ilość pasm promaseal-PL	Ilość pasm pianki	Szerokość przed montażem	Cena euro netto /szt.
900 x 30 mm	2	1	ok. 25 mm	16
900 x 30 mm	3	2	ok. 47,5 mm	22
900 x 30 mm	4	3	ok. 70 mm	28
900 x 30 mm	5	4	ok. 92,5 mm	47

* z folii samoprzylepnej

Produkt w płytach o formatach standardowych 2150x900 mm